

建設機械・土木機械

刈払機・エンジンヘッジトリマー

刈払機

MEM2651UHT

25.4ml 無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可
排気量



MM4
マキタミニ4ストローク

- ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止
- ウレタン製腰当て付
- 楽らくスタート スターターロープを引く力が約1/3~1/2

ダブルスロットルレバー

スロットルレバーを放すとアイドリング状態に。さらにAワンタッチ全開レバー・Bスロットル開度調整ダイヤルにより使い勝手も優れています。



別販売品

種類	チップソー	8枚刃	4枚刃
形状			

エンジンヘッジトリマー



HT2210S-600B

ブレード長 580mm HT2210S-600B



HT2210S-750HB

ブレード長 710mm HT2210S-750B

高耐久ブレード

ブレード長 710mm HT2210S-750HB



ブレード長 955mm HT2210S-1000B

DH2210S-600T

左右刈りで能率のいい両刃タイプ。仕上げや縦面・曲面などの刈込みに便利です。

モデル	有効刈幅 (ブレード長) mm	ブレード 形式	レバー	エンジン		使用燃料	燃料 タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥質量 kg
				排気量 ml	始動方式				
HT2210S-600B	449(580)	片刃	固定	21.2	リコイル スタータ (ソフトスタート)	混合燃料	0.37	951×236×191	4.3
HT2210S-750B	589(710)		固定					1080×236×191	4.5
HT2210S-750HB			固定					1080×235×192	4.6
HT2210S-1000B			固定					1318×236×191	4.7
DH2210S-600T	484(580)	両刃	トリガー	21.2		0.37	1063×266×191	4.7	

高所作業車
レンタカー

土木機械
建設機械

照明機
溶接機
発電機

電動工具
電動機器

エアツール
コンプレッサ

打設関連
コンクリート

水処理機械
水中ポンプ

備品
ハウス

仮設資材
保安用品