

### 鉄筋カッター



HBC-13N 切断能力  $\phi 13$



HBC-316 切断能力  $\phi 16$



HBC-25 切断能力  $\phi 25$

### ツライチカッター



#### 用途いろいろ!



### 鉄筋ベンダー



| MB-819 仕様                     |  |
|-------------------------------|--|
| モーター                          | 単相100V 1050W 50/60Hz   |
| 曲げ速度                          | 180° 曲げ5秒  |
| 曲げ能力                          | SD490相当品=620N/mm <sup>2</sup> (63kgf/mm <sup>2</sup> )<br>~D19 |
| 本体質量                          | 54.5kg   |
| 本体外形寸法                        | 455mm(L)×372mm(W)×393mm(H)<br>(テーブル寸法)345mm(L)×355mm(W)        |
| 曲げ角度範囲                        | 0~180°の範囲  |
| 最大・最小曲げR<br>※標準カラー使用の場合       | R15(カラー軸)~R38  |
| 一度に曲げられる本数<br>SD345(旧SD35)相当品 | D19 1本<br>D16 2本<br>D13 3本<br>D10 4本                           |

| MB-225 仕様                     |  |
|-------------------------------|--|
| モーター                          | 単相100V 1430W 50/60Hz   |
| 曲げ速度                          | 180° 曲げ7.5秒(D25/SD390)   |
| 曲げ能力                          | SD490相当品=620N/mm <sup>2</sup> (63kgf/mm <sup>2</sup> )<br>~D25 |
| 本体質量                          | 94.9kg   |
| 本体外形寸法                        | 540mm(L)×466mm(W)×441mm(H)                                     |
| 曲げ角度範囲                        | 180°まで4段階(微調整機能つき)   |
| 最大・最小曲げR<br>※標準カラー使用の場合       | R20(カラー軸)~R62.5  |
| 一度に曲げられる本数<br>SD345(旧SD35)相当品 | D25 1本<br>D22 1本<br>D19 2本<br>D16 2本<br>D13 3本<br>D10 4本       |

レンタカー  
高所作業車

建設機械  
土木機械

発電機  
溶接機  
照明機

電動機器  
電動工具

コンプレッサー  
エアツール

コンクリート  
打設関連

水中ポンプ  
水処理機械

ハウス  
備品

保安用品  
仮設資材