

# 電動機器・電動工具

## インパクトレンチ・シャーレンチ

インパクトレンチ 各種ボルト・ナットの締付け、取りはずしに！

150N・m  
(1,530kgf・cm)

- 軽量タイプ！
- 便利なフック付！

6953



高速 250N・m  
(2,550kgf・cm)

低速 185N・m  
(1,897kgf・cm)

- 強力パワー&軽量 2.1kg！

TW0250



294N・m  
(3,006kgf・cm)

- 樹脂ボディの  
軽量タイプ！

6905H



350N・m  
(3,570kgf・cm)

- 土台緊結皿座金の  
締付けにも対応！
- 余裕の高トルク、  
パワフル締付け！
- 高剛性ボディ！

TW0350



588N・m  
(6,000kgf・cm)

- 高剛性&ハイパワー！

6906



1,000N・m  
(10,200kgf・cm)

- ハイパワー 1,300W & コンパクトボディ！

TW1000



モデル No.	角ドライブ sq (mm)	締付け能力		回転数 (min <sup>-1</sup> )[回転/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> )[回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	振動3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> ) ※1
		普通ボルト	高力ボルト								
6953	12.7	M10~M16	M8~M12	0~3,000	0~3,000	単相 100	2.9	280	5 (SP/SPK-10m)	1.4	8.5
TW0250		高速 M10~M20 低速 M10~M18	高速 M10~M14 低速 M 8~M12	高速 0~2,300 低速 0~1,900	高速 0~2,300 低速 0~1,800		5.3	500	5	2.1	11.0
6905H		M12~M20	M12~M16	2,200	2,600		4.9	470	2.5	2.3	6.0
TW0350		M12~M22	M12~M16	2,000	2,000		4.2	400	5	2.9	11.5
6906	19	M16~M22	M16~M20	1,700	1,600	単相100 単相200	11 5.5	1,050	2.5	5	16.5
TW1000	25.4	M22~M30	M22~M24	1,400	1,500	単相100 単相200	15 7.5	1,300	2.5	8.4	17.5

※1 EN60745-2-2規格に基づき測定。

## シャーレンチ

588N・m  
(6,000kgf・cm)

- M16、20用/6920NB
- M16、20、22用/6922NB
- 軽量&バランスの良い  
ボディ！

※印は8922NBの寸法

6920NB (なめり防止接嘴付)  
6922NB (なめり防止接嘴付)



1,100N・m  
(11,220kgf・cm)

トルシア形超高力ボルト  
22対応

- トルシア形M20、22、24用
- 高トルク締付け&優れた耐久性

6924N (なめり防止接嘴付)



モデル No.	締付け能力	最大締付けトルク (N・m)[kgf・cm]	回転数 (min <sup>-1</sup> )[回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)
6920NB	M16・M20	588[6,000]	26	単相100 単相200	14	1,330	4.3	2.5
6922NB	M16・M20・M22	804[8,200]	18		7	1,330	4.8	2.5
6924N	M20・M22・M24	1,100[11,220]	17	単相100 単相200	11.1 5.5	1,050	7.4	2.5

レンタカー  
高所作業車

建設機械  
土木機械

発電機  
溶接機  
照明機

電動機器  
電動工具

コンプレッサ  
エアツール

コンクリート  
打設関連

水中ポンプ  
水処理機械

ハウス  
備品

保安用品  
仮設資材