

コンクリート打設関連

インバータ・高周波発電機

高所作業車
レンタカー

土木機械
建設機械

照明機
溶接機
発電機

電動工具
電動機器

エアツール
コンプレッサ

打設関連
コンクリート

水処理機械
水中ポンプ

備品
ハウス

仮設資材
保安用品

インバータ

優れた耐水機能に異常発生時のランプ表示機能を搭載!!

(IP55準拠「防噴流型」)

IP55:IEC規格60529に基づく保護性能を表し、塵埃と水の浸入に対して「5級」の保護機能を有することを表します。



HC111B 100v



HC111BRC 100v



HC113B 100v



HC116B 100v



入力電圧状態が悪い場合やバイブレータの短絡時などの過負荷でバイブレータが停止した場合に、停止した原因をランプの点灯で判断できる表示機能です。(100Vタイプのみ)



HC230A型のみ異常発生ランプは装備されていませんが、周波数可変ボリュームにより100~240Hzの範囲で出力周波数を自由に可変できるタイプです。

■ 耐水インバータ仕様 ※ インバータを発電機で使用する場合、商用電源専用発電機（溶接兼用は避ける）でインバータの入力電流の1.5倍を目安としてご使用ください。

型式	入力				出力				出力コンセント数	質量 (kg)	外観寸法 L×W×H (mm)
	定格容量 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	定格容量 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)			
HC111B HC111BRC	1.3	100	13.0	50/60	1.03	48	12.4	240	1	9.8	366×251×252
HC113B	1.5		15.0		1.30		15.0		2	10.0	
HC116B	2.0		20.0		1.60		19.0		2	10.1	
HC230A	3.8		200		11.0		3.00		36.0	100~240	

※ 質量にはケーブルも含む。(HC111B~116Bは0.95kg、HC230Aは1.3kg)

高周波発電機



HAG122MF



HAG136MF

■ 高周波発電機仕様

型式	出力 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	エンジン		出力コンセント数	質量 (kg)	外観寸法 L×W×H (mm)
					型式	出力最大/常用 (kW)			
HAG122MF	2.2	48	26.5	240	ロビン EX13D	3.2 / 2.2	2	33.0	539×439×520
HAG136MF	3.6		43.3		ロビン EH25-2DM2	5.9 / 4.7	3	46.0	